




PRODUKTINFORMATIONEN

Profil 36870

1. Profilbeschreibung

Material Max. Länge Gewicht Einsatzbereich Aluminium 580 cm 453 g/m trockene Innenräume




2. Auswahl Montagevarianten

Wandmontage

1-läufig viele Trägerlängen im Standard Sonderlängen möglich


2-läufig




80/130 | 60 |

Deckenmontage

deckennahe Träger (Schattenfuge 3mm)




größere Abhängungen



Nischenmontage

beidseitig glatter Profilschnitt + Wandlager



|10| |22|


3. Auswahl Profilabschluss

Wandanschlag

glatter Profilschnitt ohne Endstück

mit Endkappe (schlicht)

mit Endstück (dekorativ)



max. Abstand s. Tabelle

4. Vorhanggewichte/Spannweiten

А	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
В	220	220	220	210	200	190	180	175	170	165
С	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125

A. Vorhanggewicht in kg/m (inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage) C. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe

Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m² Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm Zugabe 2,0

 $(80g/m^2 \times 2.4m + 50g/m) \times 2.0 = 484g/m = 0.484kg/m$

5. Auswahl Gleitersystem



120-150











INTERSTIL-GLEITERSYSTEM für alle Falten- und Automatikbänder

Rollen mit Öse für besonders schwere Vorhänge 79 - Aluminium

6. Auswahl Oberfläche

7. Service

Biegeservice



Innen- und Außenecken kleinster Biegeradius 15cm

Gehrungsschnitte



Gehrungsverbinder

Stoßverbinder für große Spannweiten



bei Profil > 580cm


Colorservice nach dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und Händler deutschlandweit.





www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660 E-mail service@interstil.de